



AEROGOMMEUSE - HYDROGOMMEUSE

AMXT 17PROV AMXT 35 PROV « avec données techniques supérieures »

MATERIEL ACIER 4mm AMXT17 PRO V + 3 Buses

- Capacité 22 - 25 kg abrasif jusqu'à 1h30 travail non-stop
- Remplissage Aisé avec poignée acier qui porte les sacs
- Système Basse Pression & Dépression 0,8 à 6 bars **avec**
Bloc de flux air + Distributeur air + Bloc de compression + Régulateur de pression
Donne puissance maximale avec un air minimal - arrêt immédiat - chargement en marche
- Assecheur cyclonique monté + sortie air indépendante « pour tout autre branchement »
- Vanne coupure & surpression abrasif monté sur extérieur cuve
- Vibreur Pneumatique monté sur pied de cuve « permet un effet vibratoire exceptionnel »
- Tuyauterie Sablage 13/27 10 Mètres Possibilité jusqu'à 25 mètres
- Commande pneumatique répond aux exigences NORME CEE 97/93
- Montée sur roue 85 cm 49 Kg
- Tuyaux alimentation air monté acier galva
- Système poignée anti fatigue « Start stop » « option montage sur tuyauterie sablage »
- Hydro gommage avec brumisation confirmée 8 Litres eau/heure « option sur demande »
Compresseur minimal requis de 900 l/m



MATERIEL ACIER 4mm AMXT35 PRO V + 2 Buses 5 & 8 mm

- Capacité 35 kg abrasif jusqu'à 1h30 travail non-stop
- Remplissage Aisé avec poignée acier qui porte les sacs
- Système Basse Pression & Dépression 0,8 à 6 bars **avec**
Bloc de flux air + Distributeur air + Bloc de compression + Régulateur de pression
Donne puissance maximale avec un air minimal - arrêt immédiat - chargement en marche
- Assecheur cyclonique monté + sortie air indépendante « pour tout autre branchement »
- Vanne coupure & surpression abrasif monté sur extérieur cuve
- Vibreur Pneumatique monté sur pied de cuve « permet un effet vibratoire exceptionnel »
- Tuyauterie Sablage 19/25 mn 10+10 M avec poignée anti fatigue Start Stop
- Commande pneumatique répond aux exigences NORME CEE 97/93
- Montée sur roue 95 cm 80 Kg
- Tuyaux alimentation air acier galva
- Hydrogommage buse 6.8 mm brumisation confirmée « option sur demande »
Compresseur minimal requis de 2000 l/m



Bloc flux air
Double sortie air



Vibreur
Doseur a boisseau



Bloc décompression & pression
Arrêt immédiat air



Coupleur rapide
Pour Tuyau sablage



Assecheur



Montage acier



Start stop Poignée anti fatigue

ACCESOIRES POSSIBLES & VISIBLES SUR www.aeroconceptboutique.fr

N° 2 Parc Activité Réganeau 33 380 MARCHEPRIME
Téléphone Atelier Production 0972 638 155 – Téléphone Bureau 05 56 665 873