



Aéro Concept Service
Un nouveau souffle ! Depuis 2008

www.aeroconceptservice.com

N° 2 Parc Activité Réganeau 33 380 MARCHEPRIME
Téléphone Atelier Production & Siège Social : +33 (0)9 72 63 81 55

AEROGOMMEUSE AMXT 60 PRO.Vibreur

OPTION HYDROGOMMAGE OPTION C S P P

L'aérogommeuse T 60 Est la plus aboutie du marché français la plus puissante L'amxt 60 pro.v est dédiée aux gros travaux de gommage, sablage intérieur extérieur avec ou sans eau, appelé « Hydrogommage ». Notre Technologie Pneumatique dont elle bénéficie montée dessus lui garantit un rendement exceptionnel, une grande fiabilité une économie d'abrasif + un entretien facile immédiat + un confort inégalé avec sa commande Start Stop monté d'office sur la tuyauterie de sablage.

L'AMXT 60 PRO. V est équipée d'un doseur d'abrasif à réglage très fin et à ouverture **pneumatique** dotée en plus d'un dispositif de débouillage sans démontage au cas où !

-Notre **lance & système de gommage** permet d'alterner **2 Modes Travail** (aérogommage et hydrogommage), grâce aux commandes ouverture fermeture eau et cela sans effort sans retour sur votre gommeuse elle est dotée d'office :

- **Une sortie air indépendante pour soufflette**, pour nettoyage de la machine ou branchement outils pneumatiques.
- **Un vibreur pneumatique** à bille pour assurer un écoulement régulier du granulat ou de médiats végétaux.
- **Une bague accessoire pour gommage à l'eau** avec flexible et robinet
- **Un porte-buse à injection d'eau** avec flexible et robinet.

CARACTÉRISTIQUE DESCRIPTIF TECHNIQUE :

- ✓ Cuve de 60 litres 50 kg abrasif acier 4mm avec certificat CE.
- ✓ Soupape de sécurité tarée à 10 bars avec certificat CE.
- ✓ Conduites d'air en acier galva1 pouce « **pas de tuyau plastique** »
- ✓ Vanne de dosage inusable granulat pneumatique.
- ✓ Régulateur pression de décapage avec manomètre 0.8-6.5 bars.
- ✓ Bloc de Commande Air Automatique avec 2 membranes. « **exclusif** »
- ✓ Bloc de Dépressurisation monté **Arrêt immédiat avec silencieux**.
- ✓ Filtre Décanteur & Séparateur Eau.
- ✓ Vanne générale d'alimentation en air et manomètre.
- ✓ Vanne de Débouillage & Coupure Abrasif pour vidanger de suite.
- ✓ Lance de gommage avec commande pneumatique Start-Stop. sécurisé, porte-buse et buse de gommage Double Venturi 6 -9.5 mm
- ✓ Filtre charbon actif pour brancher votre casque de sablage direct...

Les Plus par Rapport au Machine de la Concurrence :

Vibreur pneumatique à régulateur de fréquence + Sortie air indépendante + Filtre à charbon actif (casque de sablage) + 55 kg abrasif + Doseur piloté Pneumatiquement Inusable + Roue d'un Diamètre 26 cm Transport Facile + Poignet Porte Sac Abrasif.

Option : « Système Exclusif » Cuve Sous Pression Permanente



Filtre à charbon actif



Vanne de dosage pneumatique



Vibreur Pneumatique



Poignet Start-Stop



Système C S P P



Roue 26 cm



Poignet Porte-sac



Branchement tous outils pneumatiques

