



1°- AERO-HYDROGOMMEUSE AMXT 17 PRO. Vibreur

Bloc Compression et Décompression arrêt immédiat

Manomètre avec lecture instantanée

Distributeur d'air

Vibreux pneumatique a fréquence réglable

Passage d'air en tuyauterie acier

Poignée porte-sac

Mano détenteur réglable 1-6 bars

Bloc pilote Flux d'air du compresseur (Procédé exclusif Aeroconcept)

Vanne de débouillage et décolmatage abrasif

* 22- 25 Kg de charge d'abrasif

* 1 heure de décapage non-stop.

* 10 M de sablage. Possible jusqu'à 25 M ** Buse sablage de 3 mm à 8 mm

2°- CHASSIS SKID MOBILE ET LIBERATOIRE

DIMENSIONS & SPÉCIFICATIONS

Longeur x Hauteur x largeur 105 x 68 x 105 cm

Poids Total avec abrasif 125 kg



- Fabrication Aluminium « 42 points de soudure »
- Fabriqué avec 2 rampes de chargement
- 4 points ancrage véhicule, Plaque de pose pour accessoires
- Monté sur 4 roues directionnelles dont 2 à frein
- Fabrication libératoire, votre gommeuse s'enlève en 30 secondes.

- 70 % de pénibilités & gestes répétitifs sur chantier
- + 35 % de productivité
- +100% image de marque.



3°- TRAITEMENT DE L'AIR & ACCESSOIRES



Start Stop poignée Anti fatigue. Meilleur confort de travail et moins de fatigue ce qui permet une meilleur productivité



- Aroréfrigérant Refroidisseur d'air électrique ou pneumatique 2500 - 5000 L/air minute.
- Montage version Chantier.
- Double purge eau et purge air.
- Décanteur cyclonique monté avec purge manuelle air et eau.