

AEROGOMMEUSE AMXT 17 PRO.Vibreur

OPTION **HYDROGOMMAGE**

L'aérogommeuse 'AMXT 17 Pro v est dédiée à tous travaux de gommage, sablage basse pression avec ou sans eau. Notre Technologie Pneumatique dont elle bénéficie montée dessus lui garantit un rendement exceptionnel, une grande fiabilité et un entretien facile immédiat avec un confort de décapage inégalé avec sa commande Start Stop montée d'office sur la tuyauterie de sablage. *innovation 2017*

L'AMXT 17 PRO. V est équipée d'un doseur d'abrasif à réglage très fin et dotée d'un dispositif de débouillage sans démontage !

-Notre **lance & système de gommage** permet d'alterner **2 Modes Travail** (aérogommage et hydrogommage), grâce aux commandes ouverture bi directionnel afin de créer des micros gouttelettes eau 10L/H Maxi. Elle est dotée d'office :

- **Une sortie air indépendante pour soufflette**, pour nettoyage de la machine ou branchement outils pneumatiques.
- **Un vibreur pneumatique** à bille pour assurer un écoulement régulier du granulat ou de médiats végétaux.
- **Une bague accessoire pour gommage à l'eau** avec flexible et robinet
- **Un porte-buse à injection d'eau** avec flexible et robinet.

CARACTÉRISTIQUE DESCRIPTIF TECHNIQUE :

- ✓ Cuve de 17 litres 22-25 kg abrasif Acier 4mm avec certificat CE.
- ✓ Soupape de sécurité tarée à 12 bars avec certificat CE.
- ✓ Conduites d'air en acier 1/2 pouce galva « pas de plastique »
- ✓ Vanne de dosage d'abrasif manuel ou pneumatique.
- ✓ Régulateur de pression de travail avec manomètre 0.8-6 bars.
- ✓ Bloc de Commande Air Automatique avec 2 membranes Intérieures.
- ✓ Bloc de Décompression = Arrêt immédiat avec silencieux.
- ✓ Filtre Décanteur & Séparateur Eau montée d'office
- ✓ Filtre charbon actif monté = permet branchement casque opérateur.
- ✓ Vanne de Débouillage & Coupure Abrasif pour vidanger de suite.
- ✓ Tuyau sablage 10M avec commande pneumatique Start-Stop. sécurisé, porte-buse et buse de gommage 3 - 8 mm
- ✓ Filtre charbon actif pour brancher votre casque de sablage direct...

Les plus par rapport à la concurrence :

Vibreur pneumatique à régulateur de fréquence + Sortie air indépendante + Filtre à charbon actif (casque de sablage) + 22-25 kg abrasif + Doseur manuel ou pneumatique + Roue d'un Diamètre 26 cm Transport Facile + Poignet Porte Sac Abrasif.




- 1 Utilisation hydrogommage
- 2 avec cuve portable
- 3 Utilisation sur skid



Filtre à charbon actif




Bloc de Décompression Arrêt Immédiat Net



Vibreur Pneumatique à fréquence Variable



Poignet Start-Stop Anti Fatigue



Tuyauterie en acier galva & Décanteur



Bloc pilote & commande air Technologie poussée & une sortie Air Indépendante



Poignet Porte-sac & Protège votre gommeuse



Coupler pneumatique étanche Facilité de mise en Œuvre

