



# Aéro Concept Service

*Un nouveau souffle !*

## SKID AEROGOMMAGE AMXT 35

« Seul matériel libérateur complet sur 4 roues »

### 1° MATERIEL ACIER 4mm PRO Vibreur

- La capacité d'abrasif est de 25 35 kg soit jusqu'à 2H travail non-stop
- Son Remplissage est Aisé facile sans fatigue avec poignée acier qui porte le sac
- Son système Basse Pression & Dépression lui permet de décaper de 0,8 à 6 bars
- Son bloc de flux air avec son distributeur air et son bloc de compression liés lui donnent une Puissance de décapage « hors pair » et continu avec équilibre parfait 30 % pression dans la Cuve et 70 % débit air compresseur par le bas de cuve ou est couplé son doseur.
- Son bloc de compression, décompression donne un arrêt net immédiat quand vous arrêtez.
- Un Assecheur cyclonique est monté là ou vous branchez l'arrivée air compresseur
- Une sortie d'air indépendante est montée dessus « **pour tout autre branchement** »
- Une Vanne de coupure ou surpression ou de débouillage abrasif est montée dessus.
- Un Vibreur Pneumatique est monté sur le pied de cuve « **permet un effet vibratoire exceptionnel** »
- Une Tuyauterie Sablage 19/30 10M est montée **exclusivement avec système Start stop** » possibilité jusqu'à 25M
- Le tuyau sablage est indépendant, se monte se démonte en quelques instants « **coupleur rapide** »
- Une Commande pneumatique qui **répond aux exigences normes CEE/97/23**
- Elle est fabriquée et Montée sur 2 roues qui lui donnent une hauteur 88 cm pour un poids de 85 Kg
- Tuyaux alimentation air acier galva
- Hydrogommage buse 6.5 mm brumisation confirmée « **option sur demande** »

Compresseur minimal requis de 2000 l/m

### 2°- CHASSIS SKID MOBILE ET LIBERATOIRE

- Fabrication Aluminium « 42 points de soudure »
- Fabriqué avec 2 rampes de chargement mobile fixe
- 4 points ancrage véhicule, Plaque de pose « accessoires »
- Monté sur 4 roues directionnelles dont 2 à frein
- Fabrication Libératoire « votre machine peut s'enlever en 40 secondes »
- Poids du skid seul 5 kg. Dimension cm 110 Long x 110 Haut x 68 Larg
- Poids total en charge avec équipement 135 kg

- 70 % de Pénibilités & Gestes Répétitifs Evités
- + 35 % de Productivité & Mise En Place
- +100% Image de Marque & Organisation Logique



### 3° - TRAITEMENT DE L'AIR REFROIDISSEUR PROPOSE SUR LE SKID AMXT 35

- Tour Aeroréfrigérante Electrique ou Pneumatique 3000-5000 L/Air Minute
  - Montage version Chantier Protection par grille
  - Double purge eau & air humide
  - Décanteur cyclonique monté en plus avec purge manuelle
  - Convertisseur 12 220 v installé pour fonctionner avec compresseur démarré
  - Totale autonomie en cas de chantier extérieur sans électricité
- « **Avantage incontestable aero électrique** » « **Fonctionne en température extérieure Négative** »



Capacité 35 kg



Décapage main libre



Poignée anti fatigue



vibreur pneumatique

[www.aeroconceptservice.com](http://www.aeroconceptservice.com)

N° 2 Parc Activité Réganeau 33 380 MARCHEPRIME

Téléphone Atelier Production & Siège Social : +33 (0)9 72 63 81 55